

Technical Data Sheet

**Cristall Achilles® Superclear mm.0,5 low shrink**

Specifiche tecniche <i>Technical specifications</i>	Unità <i>Units</i>	Valori <i>Values</i>	Norme <i>Standards</i>
Spessore <i>Thickness</i>	mm	0.5	
Peso totale <i>Total weight</i>	g/m ²	625	
Trasmissione luminosa <i>Light transmission</i>	%	99.4	JIS K - 7361
Resistenza alla trazione – longitudinale <i>Tensile strenght – lenghtwise MD</i>	N/cm	28.8	JIS K - 6732
Resistenza alla trazione – trasversale <i>Tensile strenght – crosswise TD</i>	N/cm	26.8	JIS K - 6732
Resistenza alla lacerazione – longitudinale <i>Tear strength – lenghtwise MD</i>	N/cm	44.1	JIS K - 6732
Resistenza alla lacerazione – trasversale <i>Tear strength – crosswise TD</i>	N/cm	44.2	JIS K - 6732
Allungamento – longitudinale <i>Elongation – lenghtwise MD</i>	%	347	JIS K - 6732
Allungamento – trasversale <i>Elongation – crosswise TD</i>	%	369	JIS K - 6732
Resistenza al freddo <i>Cold resistance</i>	°C	-45	JIS K - 6772
Resistenza alla fiamma <i>Flame retardancy</i>		NO	
Durezza <i>Hardness</i>		2.05	
Resistenza alle intemperie <i>Weather resistance</i>	800h	Nessun cambiamento <i>No changes</i>	
Lunghezza standard <i>Standard lenght</i>	Mt	40	
Altezza standard <i>Standard width</i>	cm	137	

* La Bianchi Paolo s.r.l. si riserva di apportare modifiche per il miglioramento delle caratteristiche tecniche del prodotto anche senza preavviso. I valori per i quali non è specificata alcuna tolleranza sono da intendersi con tolleranza variabile in ± 5%. Tutti i dati forniti corrispondono a quelli attualmente da noi conosciuti e non sono da ritenersi legalmente vincolanti.